

SZABLONY ULTRA TEX 1MM

DS.PL.04.56.09

Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza i podłoża w momencie przyklejania szablonów nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +25°C. W trakcie i po zakończeniu aplikacji wyprawy tynkarskiej na szablonie, aż do całkowitego jej wyschnięcia, powierzchnię należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.), zgodnie z kartą techniczną tynku Ultra Tex.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Szablony dla tynków Ultra Tex pozwalają uzyskać wzory wiązań cegieł lub kamienia na elewacji.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Szablony Ultra Tex:

- efekt cegły na elewacji
- gotowe do użycia
- łatwe i szybkie zastosowanie
- nadają elewacji jednolity wzór
- trwałe, lekkie i bezpieczne rozwiązanie
- zachowana integralność powłoki systemu ociepleń (brak wrażliwych na warunki atmosferyczne spoin)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Odpowiednio związaną i oczyszczoną powierzchnię warstwy bazowej należy pomalować dwukrotnie farbą podkładową Ultra Tex PG zgodnie z kartą techniczną produktu. Po wyschnięciu farby podkładowej można przystąpić do przyklejania szablonów o wybranym wzorze.

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Szablony 1 mm to gotowe, jednorazowe (jednokrotnego użycia), pokryte klejem, tekturowe wzorniki stosowane w celu uzyskiwania wzorów wiązań cegieł lub kamienia z zastosowaniem tynków Ultra Tex.

KOLORYSTYKA

Nie dotyczy

WAGA/OPAKOWANIE

ok. 450 g/m²

ZUŻYCIE

ok. 1,0 m²/m²

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.



SZABLONY ULTRA TEX 1MM

DS.PL.04.56.09

Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.

RZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Przed przyklejeniem z szablonów należy usunąć zabezpieczającą folię ochronną.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Przed naklejeniem szablonów konieczne jest bardzo dokładne oznaczenie poziomu tak, by móc wy poziomować sam szablon. Układanie szablonów należy zaczynać od krawędzi ścian. Rozmiary szablonów zależą od wzoru i są opisane na końcu karty technicznej.

- 1) Na powierzchni ściany w odległości równej wielokrotności szerokości szablonu (mierząc od górnej krawędzi), należy zaznaczyć punkt najbliższy środka ozdabianej powierzchni.
- 2) Następnie za pomocą poziomicy wykreślić poziomą linię (linia ta będzie linią poziomą).
- 3) Następnie przez punkt najbliższy środka ściany (mierząc od bocznej krawędzi ściany wzdłuż linii poziomu), a odległy o wielokrotność długości szablonu wykreślić linię pionową (linia ta będzie linią pionową).
- 4) Przed przyklejeniem szablonów należy sprawdzić prostokątowość wykreślonych linii.
- 5) Przyklejanie szablonów należy wykonać bardzo dokładnie, silnie dociskając, przy pomocy pacy stalowej o zaokrąglonych krawędziach. Należy unikać rozciągania szablonu, gdyż prowadzi to do zgubienia linii podziałów i zniekształcenia całego wzoru. Zwrócić szczególną uwagę podczas przyklejania sąsiednich szablonów do już zamocowanych. Szablony łączymy na styk, do czoła. Miejsca łączenia koniecznie zabezpieczyć kawałkami taśmy ochronnej, aby uniknąć zabrudzeń wzoru fugi.
- 6) Po przyklejeniu szablonów Ultra Tex tynki nakładać zgodnie z kartą techniczną odpowiedniego produktu.
- 7) Na powierzchni elewacji przyklejamy tylko taką ilość m² szablonu, na której jesteśmy w stanie nałożyć tynk Ultra Tex

Szablony usuwamy dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku. Odrywanie powinno nastąpić z całej szerokości szablonu, delikatnie i stopniowo. Zrywanie szablonów należy zapoczątkować zerwaniem jednego szablonu, w celu oceny wyschnięcia tynku.

DOSTĘPNE WZORY

- 1) Cegła wiązanie wozówkowe 1/2
Wymiary szablonu: 88,8 cm x 103,2 cm
Wymiary pojedynczej cegły: 24,8 cm x 6,4 cm
- 2) Cegła mała duża
Wymiary szablonu: 69 cm x 104 cm
Wymiary pojedynczej cegły 1: 21,5 cm x 5,5 cm
Wymiary pojedynczej cegły 2: 11 cm x 5,5 cm
- 3) Baltimore Brick – Stara cegła
Wymiary szablonu: 80 cm x 110 cm: 110
Wymiary pojedynczej cegły: 21 cm x 5,7 cm
- 4) Płytki 25 cm x 6,5 cm
Wymiary szablonu: 45 cm x 104 cm
Wymiary pojedynczej cegły: 25 cm x 6,5 cm
- 5) Płytki 29 cm x 7 cm
Wymiary szablonu: 90 cm x 105 cm
Wymiary pojedynczej cegły: 29 cm x 6,5 cm

We wszystkich szablonach szerokość fugi wynosi 1 cm

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą. Karta techniczna numer DS.PL.04.56.09 zastępuje kartę techniczną numer DS.09.04.4803

DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)
MARZEC 2018

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w pozycji horyzontalnej w ciepłych i suchych pomieszczeniach, w zamkniętych, oryginalnych kartonach, nie dłużej niż 6 miesięcy. Szablony chronić przed wilgocią, uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

CZAS SCHNIĘCIA

Nie dotyczy.

KONSERWACJA

Nie dotyczy.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt dopuszczony do sprzedaży na terenie RP.

