



BACKSTOP NT SMOOTH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DS.10.56.20

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu* DS.10.56.20-20.06.2018
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania* Zgodnie z kartą techniczną produktu
3. *Nazwa handlowa* **BACKSTOP NT SMOOTH**
Producent Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice
4. *Upoważniony przedstawiciel* Nie dotyczy
5. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych* System 3

Europejska Specyfikacja Techniczna		
6a.	<i>Norma zharmonizowana</i>	PN-EN 14891:2012
	<i>Jednostka notyfikowana</i>	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Cementowa 8 31-983 Kraków Nr 1487
6b.	<i>Europejski dokument oceny</i>	Nie dotyczy
	<i>Europejska ocena techniczna</i>	Nie dotyczy
	<i>Jednostka ds. oceny technicznej</i>	Nie dotyczy
7.	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Deklarowane właściwości użytkowe BACKSTOP NT SMOOTH		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po kontakcie z wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:
Krze Duże, 20.06.2018

W imieniu producenta podpisał:

KIEROWNIK
KONTROLA JAKOŚCI

Krzysztof Dobraczyński



CE

17

Zakład Produkcyjny DRYVIT Radziejowice
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice

PN-EN 14891:2012

Powłoka wodoszczelna z piaskiem Backstop NT Smooth

Przyczepność początkowa: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po kontakcie z wodą: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po starzeniu termicznym: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych: $\geq 0,75 \text{ mm}$

Wodoszczelność: **Brak przenikania**

Substancje niebezpieczne: **Patrz Karta Charakterystyki**